

CARACTERISTIQUES DES MOTOPOMPES TOHATSU A MOTEUR ESSENCE 2 TEMPS

		MODELES						
		V20D	V20DS	VC52AS	VC72AS	VC82ASE		
SPECIFICATIONS	MOTEUR	TYPE	2 temps, mono cylindre, refroidi par air		2 temps, 2 cylindres, refroidi par eau		2 temps, 2 cylindres, refroidi par eau	
		MODELE	T66B4A		2WT76AM		2WT78GA	
		Nbr de cylindre	1		2		2	
		Cylindrée	198 cm3		617 cc		746 cc	
		Puissance Nominale	11,7 CV		41 CV		55 CV	
		Puissance Maxi	15 CV		50 CV		60 CV	
		Capacité Réservoir	3,5 l		18 l		18 l	
	Démarrage	Lanceur à corde à retour automatique et à corde manuelle	Lanceur à corde à retour automatique et démarrage électrique	Démarrage électrique et lanceur à corde à retour automatique		Démarrage électrique et lanceur à corde à retour automatique		
	Lubrification	Mélange (essence/huile : 30/1)		Autograissage automatique		Autograissage automatique		
	Batterie	Sans	12 V - 14 Ah	12 V - 21 Ah		12 V - 21 Ah		
	POMPE	TYPE	Centrifuge, Mono étagée, Haute-pression		Centrifuge, mono étagée, haute-pression		Centrifuge, mono étagée, haute-pression	
		Refoulement	JIS B9912 2"1/2 - DN 65/70		JIS B9912 - 2"1/2 - DN65/70 ou 100		2 x JIS B9912 - 2"1/2 - DN65/70 ou 100	
		Aspiration	JIS B9912 2"1/2 - DN 65/70		JIS B9912 - 3" - DN 65/70 ou 100		JIS B9912 - 3" 1/2 - DN 100	
Auto-amorçage		Pompe à vide		Pompe à vide		Pompe à vide		
Performances avec aspiration à 3 m		650 l/min à 5 bars		1000 l/min à 8 bars		1300 l/min à 8 bars		1800 l/min à 8 bars
	400 l/min à 7 bars		600l/min à 10 bars		950 l/min à 10 bars		1500 l/min à 10 bars	
UNITE	Longueur hors tout	570 mm		700 mm		742 mm		
	Largeur hors tout	490 mm		620 mm		682 mm		
	Hauteur hors tout	532 mm		730 mm		760 mm		
	Poids	37 kg	43 kg	85 kg		94 kg		